

防火認定番号一覧表

平成19年10月現在

該当製品	種類	張方	認定番号	工法		表張り	下地	裏張り	備考	胴縁@		
				直張	通気							
SD	CS型	準耐火構造	縦	QF045BE-0187			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)75mm+石膏ボード15mm		500	
		準耐火構造	縦	QF045BE-0372	-	-	-	鉄骨	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード12.5mm+9.5mm		606	
		準耐火構造	縦	QF045BE-0373	-	-	-	鉄骨	石膏ボード12.5mm+9.5mm		606	
		防火構造	縦	PC030BE-0493			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード9.5mm		500	
		防火構造	縦	PC030BE-0517			構造用合板7.5mm	木製枠組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード9.5mm		500	
		防火構造	縦	PC030NE-0054	-	-	石膏ボード12.5mm	軽量鉄骨	-	軽量鉄骨は厚さ1.6		606
		防火構造	縦	PC030BE-0565	-	-	-	鉄骨	石膏ボード12.5mm		606	
		防火構造	横	PC030BE-0596	-	-	-	鉄骨	石膏ボード12.5mm		606	
		防火構造	横	PC030BE-0838			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード9.5mm		500	
	準不燃材料		QM-0273	-	-	-	-	-				
	FN型 (ST型)	準耐火構造	縦・横	QF045BE-0334			-	木製軸組造	グラスウール(またはロックウール)50mm+石膏ボード12.5mm+9.5mm	縦張りは継ぎなし		500
		準耐火構造	横	QF045BE-0344	-	-	-	鉄骨	石膏ボード12.5mm+9.5mm			606
		防火構造	横	PC030BE-0873			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード9.5mm			500
		防火構造	縦	PC030BE-0875			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード9.5mm			500
		防火構造	横	PC030BE-0135			構造用合板7.5mm	木製枠組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード12.5mm			500
		防火構造	縦	PC030BE-0892			構造用合板7.5mm	木製枠組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード9.5mm			500
		防火構造	横	PC030NE-0037	-	-	石膏ボード12.5mm	軽量鉄骨	-			606
		防火構造	縦	PC030NE-0039	-	-	石膏ボード12.5mm	軽量鉄骨	-			606
		防火構造	横	PC030BE-0601	-	-	-	鉄骨	石膏ボード12.5mm			606
		防火構造	縦	PC030BE-0663	-	-	-	鉄骨	石膏ボード12.5mm			606
		準不燃材料		QM-0247	-	-	-	-	-			
		F型・FB型	準耐火構造	横	QF045BE-0037			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)100mm+石膏ボード15mm		
	準耐火構造		縦・横	QF045BE-0235			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)75mm+石膏ボード15mm	縦張りは継ぎなし		500
	防火構造		縦・横	PC030BE-0020			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード9.5mm			455
			横	PC030BE-0837								
	防火構造		横	PC030BE-0805			火山性ガラス質複合板	木製枠組造	グラスウール(ロックウール)50mm+石膏ボード12.5mm			500
				PC030BE-0806			硬質木片セメント版					
				PC030BE-0807			木質系ボード					
	準防火構造	横	QP020NE-9027			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	-			455	
	はるだんR型	防火構造	横	PC030BE-9325			-	木製軸組造	または			455
		防火構造	横	PC030BE-9326			構造用合板7.5mm	木製枠組造	または			455

木製枠組造の表張りの項目は、ツーバイフォー等の表面の合板を言う
 石膏ボード9.5mm 合板4mm+グラスウール(またはロックウール)75mm

防火認定番号一覧表

平成19年10月現在

該当製品	種類	張方	認定番号	工法		表張り	下地	裏張り	備考	胴縁@	
				直張	通気						
SD	GPN型	準耐火構造	横	QF045BE-0340			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm + 9.5mm		500
			横	QF045BE-0341			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード15mm		455
		防火構造	横	PC030BE-9321			-	木製軸組造	または		455
		防火構造	横	PC030BE-9322			構造用合板7.5mm	木製軸組造	または		455
		防火構造	横	PC030NE-0001	-	-	石膏ボード12.5mm	軽量鉄骨	-	軽量鉄骨は厚さ1.6	606
		防火構造	縦	PC030NE-0023	-	-	強化石膏ボード12.5mm	軽量鉄骨	-	軽量鉄骨は厚さ1.6	606
		防火構造	横	PC030BE-0538	-	-	-	鉄骨	石膏ボード9.5mm		606
	準不燃材料		QM-0075	-	-	-	-	-			
	D型	準耐火構造	縦・横	QF045BE-0235			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)75mm + 石膏ボード15mm	縦張りは継ぎなし	500
		防火構造	横	PC030BE-0602			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm		500
		準耐火構造	横	QP020NE-9023			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	-		455
	E型	防火構造	横	PC030BE-0049			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm		500
		準耐火構造	横	QP020NE-9022			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	-		455
	NS型	防火構造	縦	PC030BE-0776			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード9.5mm		500
	A型	防火構造	縦	PC030BE-0033			-	木製軸組造	グラスウール(ロックウール)50mm + 石膏ボード12.5mm		455
		準耐火構造	縦	QP020NE-9021			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	-		455
	P型	準耐火構造	縦	QP020NE-9025			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	-		455
	W型	耐火構造	縦	FP060NE-9196	-	-	強化石膏21mm + けいカル6mm	鉄骨	-	耐火1時間	606
準耐火構造		縦	QF045BE-9235			石膏ボード9.5mm	木製軸組造			455	
準耐火構造		縦	QF045BE-9231	-	-	-	軽量鉄骨	-	軽量鉄骨は厚さ2.3	600	
防火構造		縦	PC030BE-9542			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	または		450	
防火構造		縦	PC030NE-0010	-	-	石膏ボード12.5mm	軽量鉄骨	-	軽量鉄骨は厚さ1.6	606	
防火構造		縦	PC030BE-9538	-	-	-	軽量鉄骨	または	軽量鉄骨は厚さ2.3	600	
準耐火構造		縦	QP020BE-9096			-	木製軸組造	または		455	
準不燃材料		QM-9850	-	-	-	-	-				
S型	準耐火構造	縦	QF045BE-9057			石膏ボード9.5mm	木製軸組造			500	
	防火構造	縦	PC030BE-9080			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	または		500	
	準不燃材料	縦	QM-9093	-	-	-	-	-			
ハウスパネル	防火構造	横	PC030BE-9368	-	-	-	軽量鉄骨	または	軽量鉄骨は厚さ2.3	600	
	準不燃材料		QM-9691	-	-	-	-	-			
ニューパネル	防火構造	横	PC030NE-0040	-	-	石膏ボード9.5mm	軽量鉄骨	-	軽量鉄骨は厚さ1.6	606	
	準不燃材料		QM-0068	-	-	-	-	-			
DXパネル	準耐火構造	横	QP020NE-9023			石膏ボード9.5mm	木製軸組造	-		455	
屋根	横暖ルーフ	耐火構造	FP030RF-0028	-	-	木片セメント板25mm	鉄骨	-		606	
		飛び火性能	DR-0211	-	-	合板12mm(野地板)	-	-			
	横暖ルーフDX	耐火構造	FP030RF-0122	-	-	木片セメント板25mm	鉄骨	-		606	

木製軸組造の表張りの項目は、ツーバイフォー等の表面の合板を言う

石膏ボード9.5mm

合板4mm + ロックウール75mm

合板4mm + グラスウール(またはロックウール)75

石膏ボード15mmまたは石膏ボード12.5mm + 9.5mm他

石膏ボード9.5mm + グラスウール75mm

防火認定番号一覧表

平成19年10月現在

該当製品	種類	張方	認定番号	工法		表張り	下地	裏張り	外張り断熱材	胴縁@	備考
				直張	通気						
外張断熱工法	センタースパン FN型	防火構造	縦	PC030BE-0672			外張断熱材	木製軸組造	ポリスチレンフォーム保温板 (15 - 105mm)	500	室内側 真壁造 及び 大壁造
	センタースパン FN型	防火構造	横	PC030BE-0685							
	センタースパン GPN型										
	センタースパン R型										
	センタースパン FB型	防火構造	横	PC030BE-0671			+ 外張断熱材 構造用合板7.5mm	石膏ボード12.5mm	吹付け硬質ウレタンフォーム (15 - 105mm)	500	室内側 大壁造
	センタースパン D型	防火構造	縦	PC030BE-0699							
	センタースパン FN型	防火構造	横	PC030BE-0694			+ 外張断熱材 構造用合板7.5mm	木製枠組造	フェノールフォーム保温板 (20 - 105mm)	500	室内側 大壁造
	センタースパン GPN型										
	センタースパン R型										
	センタースパン FB型										
	センタースパン D型	防火構造	横	PC030BE-0698							